

NOUVEAU 2011 : Tracteurs tondeuses SXG 323 et SXG326

Depuis 2004, les tracteurs à gazon SXG connaissent un énorme succès en Europe. Les spécialistes et les utilisateurs sont ébahis par leur rendement et leur qualité. Le ramassage parfait de l'herbe et la coupe de gazon propre et professionnelle séduisent déjà de nombreux clients.

En termes de puissance, de fiabilité et de performances, la série de tondeuses autoportées Iseki SXG est inégalée. Au-delà de la diversité des travaux pris en charge par les autoportées, on notera leur niveau supérieur de performances.

Un robuste mécanisme de fauchage à 2 lames contrarotatives entraîne l'herbe par une gaine d'éjection surdimensionnée entre les axes directement vers l'arrière dans un conteneur de ramassage de 550 litres.

Ce système d'éjection directe vers l'arrière est très avantageux : l'herbe est transportée immédiatement et directement en arrière et aucune turbine d'aspiration n'est nécessaire.



La tondeuse présente donc un très faible niveau de bruit et tond même l'herbe mouillée et haute. La SXG323 a une tondeuse avec une largeur de coupe de 122 cm et chez la SXG326 vous pouvez choisir entre une largeur de coupe de 122 cm ou 137 cm. Les deux modèles peuvent être équipés avec un bac de ramassage à vidange au sol ou jusqu'à une hauteur de 190 cm.



S'il n'est pas nécessaire de ramasser le bien coupé, le SXG326 peut être équipée d'un plateau de coupe mulching d'une largeur de travail de 137 cm.

Bref : la tondeuse SXG est la première autoportée 100% professionnelle conçue pour tous les climats et tous les terrains. Elle garantit une coupe nette et précise et collecte l'herbe coupée. Elle tond sur toute sa largeur, sans laisser des bandes d'herbes non-coupées et sans requérir des manœuvres sophistiquées, ce qui génère un gain de temps appréciable.

La puissante transmission hydrostatique et le blocage du différentiel permettent de travailler sur les pentes. Les freins à disque humide, quant à eux, sont protégés contre la boue et la pluie.

Données techniques :

- . Moteur Iseki Diesel de 23 Din CV (1123) ou 26 Din CV (1123 cc), 3 cylindres
- . Entraînement hydrostatique avec essieu arrière en portal et blocage de différentiel
- . Direction assistée

- . Vitesse d'avancement à l'avant de 0 à 16,5 km/h et à l'arrière de 0 à 10 km/h
 - . Tondeuse rotative ventrale à éjection arrière
 - . Largeur de coupe de 122 cm ou 137 cm
 - . Hauteur de coupe réglable en 6 positions de 30 à 90 mm
 - . Canal d'éjection large, sans turbine
-

Versions disponibles :

- . SXG323H48E42, moteur de 23 CV et tondeuse de 1,22 m
 - . SXG326H48E42, moteur de 26 CV et tondeuse de 1,22 m
 - . SXG326H54E42, moteur de 26 CV et tondeuse de 1,37 m
-

Options :

- . Tondeuse mulching de 1,37 m (seul pour l'SXG22)
 - . Système de ramassage à vidange au sol ou en hauteur
 - . Déflecteur
 - . Cabine
 - . Relevage frontal
 - . Balayeuse frontale
 - . Lame à neige
-

